

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**Panasonic**

Nazwa **TABLICA INTERAKTYWNA PANASONIC  
UB-5815** Możliwość negocjacji

Cena **4 879,00 zł**

Producent **Panasonic**

### OPIS PRODUKTU

#### O PRODUKCIE:

Tablica Interaktywna PANASONIC

UB - 5815

TECHNOLOGIA: SAMOKOPIUJĄCA

#### .. ZALETY ..

>> Obsługa za pomocą markera lub palca

>> Powierzchnia w pełni odporna na uszkodzenia

>> Software PL

>> Gwarancja

Szeroka tablica samokopiująca na papier zwykły (1,613 x 850 obszar kopiowania)

System zarządzania dokumentami

Tablica samokopiująca Panaboard UB-5815 sprzedawana jest wraz z oprogramowaniem, w którego skład wchodzi program zarządzania dokumentami "Document Manager" oraz program do przeglądania dokumentów "Document Viewer". Twoje notatki z tablicy samokopiującej staną się sprawozdaniem ze spotkania, dzięki unikalnym funkcjom przeglądarki dokumentów "Document Viewer". Program zarządzania dokumentami "Document Manager" pozwoli w łatwy sposób zarchiwizować i rozesłać materiały ze spotkania. Dostępne formaty zapisu danych to BMP, TIFF, PNG i PDF.

Sterownik TWAIN

Jednym kliknięciem możesz zeskanować obraz z tablicy Panaboard jako plik do swojego komputera oraz odwrotnie ze swojego komputera, możesz sterować funkcjami tablicy tak jak starujesz tablicą z poziomu jej panelu sterowania.

Sterownik drukarki

Tablica samokopiująca Panaboard może pracować jako drukarka komputerowa. Na spotkaniu, jeżeli potrzebujesz wydrukować jakieś dokumenty podłączenie USB typu "Plug & Play" ułatwia drukowanie z tablicy Panaboard.

Skanowany obraz jest monochromatyczny. Funkcja adnotacji jest wykorzystywana do tworzenia kolorowego tekstu.

Specyfikacja techniczna:

Ogólne

Zasilanie

AC 100-120 V, 50/60 Hz lub AC 220-240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy

1,40 A (AC 100-120 V) lub 0,75 A (AC 220-240 V)

Wymiary zewnętrzne

(wys. x szer. x wys. bez stojaka)

1334 x 1735 x 212 mm

Masa (bez stojaka)

27 kg

Warunki pracy

Temperatura: 10-35 oC (50-95 oF)

Wilgotność: 30-80% RH

Narzędzia piszące

Wycierane na sucho flamastry markerowe (czarny, czerwony i niebieski)

Blok wejściowy

Wymiary panelu (wys. x szer.)

900 mm x 1625 mm

Liczba ekranów

2

Obszar kopiowania (wys. x szer.)

850 mm x 1613 mm

System skanowania

Czujnik skanowania

Blok wyjściowy

Technologia druku

Termotransferowa

Papier

Standardowy lub makulaturowy (ekologiczny)

Format papieru

A4

Rozdzielczość drukowania

8 punktów / mm

Kolor kopiowania

Czarny

Regulacja kontrastu

Dwa poziomy: Normalny/Ciemny

Czas potrzebny do kopiowania

15 s / arkusz

Ciągłe kopiowanie

1 do 9

Wskaźnik braku papieru

Tak

Wymagania dotyczące komputera

Komputer

IBM PC/AT lub kompatybilny z napędem CD-ROM

Procesor

Pentium II lub wyższy

Interfejs

USB 1.1 (złącze typu B) lub wyższy

System operacyjny

Windows 98/Me/2000/XP

Pamięć

64 MB lub więcej (Windows 98/Me)

128 MB lub więcej (Windows 2000)

256 MB lub więcej (Windows XP)

Dysk twardy

Minimum 40 MB wolnego miejsca (oprócz przestrzeni pod pliki obrazów)

Akcesoria

Markery (Czarny, Czerwony, Niebieski), Gąbka do wycierania, CD-ROM z oprogramowaniem, Zestaw do montażu ściennego, Instrukcja obsługi i instalacji, Taśma termotransferowa

Dostępne oddzielnie

Stojak: UE-608005

Zapasowa folia: UG-6001 (Zestaw 2 rolek 50 m)

Pisaki: KX-B031 (zestaw 10 czarnych markerów), KX-B032 (zestaw 10 czerwonych markerów),

KX-B033 (zestaw 10 niebieskich markerów)

Gąbki do wycierania: KX-B042 (zestaw 6 gąbek do wycierania)

Zestaw mazaków i gąbek: KX-B035 (zawiera 1 czarny, 1 czerwony i 1 niebieski marker oraz 1 gąbke do wycierania)