

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa	Monitor Panasonic TH-55LFV60W
Cena	25 598,00 zł
Producent	Panasonic

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny TH-55LFV60 — wyświetlacz LED do ścian wideo z ultra wąską ramką, o przekątnej 55 cali (139 cm), 55" frameless D-LED LCD, robust, 700 cd/m², 3,5mm b.to b. 24/7, glossy.

Nowy wyświetlacz LED Full HD do tworzenia wielkoformatowych ścian wizyjnych. Urządzenie posiada 3,5-milimetrową ramkę oraz możliwość ciągłej pracy 24/7.

Najnowsze serie wyświetlaczy Panasonic to urządzenia zaprojektowane z myślą o instalacjach digital signage w przestrzeniach publicznych, szczególnie do pracy przy bardzo jasnym oświetleniu. Znajdą także zastosowanie wśród profesjonalistów z branży rozrywkowej oraz wynajmu.

Model TH-55LFV60 oferuje jasność obrazu na poziomie 700 cd/m² i jest pokryty błyszczącą powłoką antyrefleksyjną, która doskonale sprawdza się na przykład w galeriach handlowych, szczególnie w prezentacji mody. Tym samym wyświetlacz uzupełnia obecne już na rynku modele TH-55LFV70, które zapewniają tę samą jasność oraz przekątną ekranu, lecz wykorzystują matową powłoką antyrefleksyjną.

Urządzenie gwarantuje większą niezawodność, dzięki możliwości ciągłej pracy w trybie 24/7 oraz zintegrowanej funkcji awaryjnego przełączania sygnału (ang. Quick Failover and Failback). Wyświetlacz został wyposażony w tryb wstępnego dopasowania optymalnej jakości obrazu. To oznacza, że w zależności od miejsca przeznaczonego na instalację integratorzy mogą wybrać wstępnie skonfigurowane ustawienia najbardziej odpowiednie dla danej przestrzeni. Z kolei użytkownicy mogą zwiększyć nasycenie barw, kontrast lub szczegółowość obrazów, tak by skupić na nich uwagę widzów, przechodniów bądź klientów.

Modele LfV60W wyróżnia także łatwość obsługi. Wbudowany odtwarzacz multimedialny pozwala na odtwarzanie filmów i obrazów z pamięci USB, a także synchronizację odtwarzanego materiału na wielu ekranach. Dodatkowo w połączeniu z oprogramowaniem służącym do monitorowania i sterowania pracą wielu urządzeń, możliwa jest zdalna zmiana wyświetlanych z odtwarzacza treści za pośrednictwem sieci LAN.

Konstrukcja z ultra wąską ramką zmniejsza szerokość połączenia granicznego między ekranami. To tylko 3,5 mm w ścianie wideo. Granice są praktycznie niewidoczne nawet w konfiguracji w bardzo dużym

ekranie, dzięki czemu obraz będzie bardziej dynamiczny i naturalny.

Panel LCD o jasności 700 cd / m² gwarantują wysoką widoczność nawet w dużych miejscach publicznych. Również IPS System zapewnia szeroki kąt widzenia.

Oprócz pokazywania wyraźnych i żywych obrazów, TH-55LFV60W oferuje wysoką jednorodność jasności do użytku w ścianie wideo.

Doskonała jakość obrazu

Niezwykle wąska ramka (3,5 mm odległości pomiędzy ramkami dwóch monitorów)*1 gwarantuje doskonałą widoczność obrazów wielkoformatowych

Wyświetlacz do ścian wideo z błyszczącą matrycą i jasności równej 700 cd/m²

Panel IPS zapewniający dobrą widoczność przy oglądaniu obrazów pod ostrymi kątami

Funkcja Reverse Scan i regulacji klatek poprawiają synchronizację odtwarzania w wyświetlaczach sąsiadujących ze sobą w pionie

Funkcja dopasowania kolorów odpowiada za lepsze odwzorowanie kolorów dzięki 6-segmentowej korekcji koloru

Funkcja wzmacniania szczegółów pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości detali oraz wyraźnych i ostrych obrazów

Tryb wstępnego dopasowania optymalnej jakości obrazu obsługiwana z poziomu aplikacji: większa skuteczność w przyciąganiu uwagi klientów

Instalacja w pionie bez wpływu na żywotność paneli

Łatwość obsługi

Wbudowany odtwarzacz multimedialny umożliwia odtwarzanie filmów i obrazów z pamięci USB

Synchronizacja materiału odtwarzanego z pamięci USB na wielu ekranach niewymagająca korzystania z dekodera

Łatwa aktualizacja prezentowanych treści za pośrednictwem gniazda USB i sieci LAN po zakończeniu instalacji

Funkcja klonowania USB: kopiowanie i udostępnianie ustawień na poszczególnych wyświetlaczach pozwala na łatwe zarządzanie ścianą wideo

Wstępna kalibracja przed wysyłką minimalizuje różnice w kolorach pomiędzy poszczególnymi panelami

Monitor jest kompatybilny z opcjonalnym zestawem montażowym, dzięki czemu jego konfiguracja i umiejscowienie są proste

Wysoka niezawodność

Wyświetlacz opracowany z myślą o całodobowej pracy w miejscach publicznych, centrach monitoringu i instalacjach w sklepach detalicznych

Funkcje Failover i Failback umożliwiają natychmiastowe przełączenie na alternatywne źródło sygnału w przypadku zakłóceń sygnału pierwotnego

Obsługa bezpłatnego oprogramowania Video Wall Manager: kalibracja kolorów obrazu przy użyciu czujnika koloru i zarządzanie danymi z poziomu komputera

Zestaw aktualizacji Auto Display Adjustment (TY-VUK10)*3: automatyczne dostosowywanie kolorów i poziomu jasności na wielu wyświetlaczach przy użyciu podłączonego zewnętrznego aparatu cyfrowego*2

Oprogramowanie Early Warning Software (ET-SWA100)*3: przewidywanie i łatwe usuwanie awarii

*1 Odległość pomiędzy ramkami dwóch wyświetlaczy oznacza łączną szerokość sąsiadujących ze sobą ramek (w pionie lub poziomie) dwóch wyświetlaczy w konfiguracji wieloekranowej. Odległość pomiędzy wyświetlaczami nie jest brana pod uwagę. *2 Zgodny aparat: Nikon D5200/D5300 (lub nowszy model), *3 Produkty opcjonalne.