UCHWYTY • EKRANY
PROJEKTORY

Salon Ursynów
Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Panasonic

Nazwa	**Projektor Panasonic PT-RQ50K**
Cena	**1 353 800,00 zł**
Producent	**Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Pierwszy na świecie projektor laserowy 3-Chip DLP o jasności 50 000 lumenów z technologią SOLID SHINE i rozdzielczością True 4K.
Pierwszy na świecie (1) najmniejszy projektor laserowy 50 000 lm (2) z natywną rozdzielczością 4K zapewnia nowy potencjał do tworzenia wciągających wrażeń podczas wydarzeń na żywo i rozrywki tematycznej. Kompaktowy, uniwersalny korpus zapewnia znaczne korzyści w zakresie przepływu pracy dzięki uproszczonemu transportowi, szybkiemu i elastycznemu montażowi i regulacji, a jego żywe kolory i niezawodne działanie zapewniają do 20 000 godzin (3) bezobsługowej projekcji.
(1) W przypadku projektorów laserowo-luminoforowych w klasie jednoosobowej 50 000 lumenów lub wyższej, stan na czerwiec 2019 r.
(2) Pomiary, warunki pomiaru i metoda zapisu są zgodne z międzynarodowymi normami ISO / IEC 21118: 2012. Wartość jest średnią wszystkich produktów w momencie wysyłki.
(3) W tym momencie jasność spadnie do około 50% swojego pierwotnego poziomu (Tryb dynamicznego kontrastu [3]). Panasonic zaleca czyszczenie lub kontrolę w punkcie zakupu po około 20 000 godzin. Żywotność źródła światła może ulec skróceniu w zależności od warunków otoczenia. Wymiana części innych niż źródło światła może być wymagana w krótszym okresie.
PT-RQ50K łączy wysoką jasność z relatywnie małym rozmiarem. Jego instalacja jest prosta, co jest ważne podczas organizacji dużych imprez.
RQ50K zapewnia obraz o jasności 50 000 lumenów z wyjątkową ostrością, w rozdzielczości 4K. Dodatkowo jest łatwym w obsłudze urządzeniem typu "all-in-one". Dzięki oddzielnym modułom laserowo-fosforowym SOLID SHINE do odcieni czerwonych, zielonych i niebieskich zapewnia najwyższy poziom reprodukcji kolorów, oferując żywe i wciągające obrazy.
Poza tym, hermetycznie zamknięte moduły laserowe i konstrukcja bez filtra zapewniają do 20 000 godzin bezobsługowego działania.
Oprócz podwójnego modułu laserowego i zapasowych wejść wideo, RQ50K posiada podwójne źródło zasilania co zapewnia całkowitą niezawodność.

KLUCZOWE CECHY
Laser 3-czipowy DLP, 50 000 lumenów, natywna rozdzielczość 4K
Bez lampowa projekcja laserowa z hermetycznie uszczelnioną optyką i bezfiltrową konstrukcją zapewnia 20 000 godzin bezobsługowej pracy
Kompaktowy korpus pozwala na uproszczony transport, instalację i regulację
Podwójna konstrukcja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności
Współczynnik kontrastu 20 000: 1
Doskonałe natywne obrazy 4K
PT-RQ50K zapewnia niezwykle jasne, natywne obrazy 4K przy 50 000 lumenów * 1 dzięki nowej technologii niebieskiego lasera wzmacniającej czerwony laser w zoptymalizowanym podwójnym systemie napędu laserowo-fosforowego SOLID SHINE.
Uprość i popraw przepływ pracy
Wytwarzanie 50 000 lm * 1 co 3-chipowe modele lasera DLP ™ klasy 30 000 lm to prawdziwe osiągnięcie inżynieryjne. Kompaktowy, uniwersalny korpus zapewnia znaczne korzyści w zakresie przepływu pracy dzięki uproszczonemu transportowi i instalacji oraz szybkiej konfiguracji i regulacji.
Zbudowany do krytycznych zastosowań
Podkreśleniem „dualizowanej” koncepcji projektowej są podwójne lasery półprzewodnikowe i zapasowe wejścia wideo.
Hermetycznie zamknięta optyka i bezfiltrowa konstrukcja przyczyniają się do 20 000 godzin * 4 bezobsługowej projekcji nawet w trudnych warunkach.
1 For laser-phosphor projectors in the single-body 50,000-lumens-class or higher, as of June 2019.
2 Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards. Value is average of all products when shipped.
3 Average light-output value of all shipped products measured at center of screen in NORMAL Mode.
4 At this time, brightness will have decreased to approximately 50 % of its original level (Dynamic Contrast Mode [3]). Panasonic recommends cleaning or checkup at point of purchase after about 20,000 hours. Light-source lifetime may be reduced depending on environmental conditions. Replacement of parts other than the light source may be required in a shorter period.