

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**Paradigm**

Nazwa **Kolumny podstawkowe Paradigm Premier 200B Espresso Grain**

Cena **4 699,00 zł**

Producent **Paradigm**

## OPIS PRODUKTU

Seria Premier marki Paradigm bazuje na kilku kolumnach, w tym dwóch podłogowych pracujących w układzie trójdrożnym - Premier 800F, Premier 700F, dwóch podstawkowych opartych na dwudrożnym układzie głośnikowym - Premier 100B, Premier 200B, oraz dwóch jednostkach centralnych, w których również zastosowano podobny trójdrożny układ głośnikowy, jak w podłogowych - Premier 500C, Premier 600C. Nowa seria kolumn może być wykorzystana do stworzenia zarówno systemu stereo dopasowanego do powierzchni pomieszczenia odsłuchowego, jak również wielokanałowej instalacji kinowej, którą można jeszcze uzupełnić dowolnym aktywnym subwooferem.

Premier pod pewnymi względami nawiązuje do serii Persona i Prestige, ponieważ w przypadku głośnika wysokotonowego i średniotonowego zastosowano zbliżone technologie

Seria Premier to doświadczenie dźwiękowe niepodobne do niczego innego w swojej klasie. Głośniki z serii Premier zostały zaprojektowane i wykonane w najnowocześniejszym kanadyjskim obiekcie Paradigm o powierzchni 225,000 stóp kwadratowych. "Made in Canada" oznacza pełną kontrolę w całym procesie tworzenia: projektu, produkcji i udoskonalania. Zawieszenie jest wyposażone w technologię Active Ridge Technology (ART™) - większy skok w celu zwiększenia mocy wyjściowej 3dB i zmniejszenie zniekształceń odpowiedzi o 50%. Natomiast ekskluzywne perforowane soczewki antyfazowe (PPA™) dla przetworników wysokotonowych i średniotonowych poszerzają tony z niesamowitymi detalami, a jednocześnie chronią przetworniki przed uszkodzeniem. Poza tym, konstrukcja obudowy eliminuje wewnętrzne rezonanse, poprawia intensywność basów i dodaje elegancji i wyrafinowania.

Paradigm Premier 200B

Kluczowe CECHY

Pasma przenoszenia: 68Hz-22kHz (+/-2dB)

Zasięg niskich tonów: 45Hz

Skuteczność/impedancja: 90dB/4Ω

Sugerowana moc wzmacniacza: 15-130W

Podział pasma częstotliwości: 2000Hz (zwrotnica 2-rzędu dla obydwu filtrów)

Konstrukcja dwudrożna

25mm kopułka wysokotonowa X-PAL z czystego aluminium i z soczewką akustyczną oraz perforowaną aluminiową osłoną

165mm stożek nisko-średnionowy z polipropylenową membraną wzbogaconą karbonem i soczewką PPA

Bas-refleks z tunelem wyprowadzonym z tyłu obudowy

Dostępne wersje i kolory:

Espresso Grain

Gloss Black

Gloss White