

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor Samsung Digital Signage Display
460DX-2**

Cena **6 842,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Monitor Samsung Digital Signage Display 460DX-2

Zaawansowany wyświetlacz LCD wyposażony w wąską ramkę (20mm). Przekątna 46". Głośniki 2x10W. Czarna obudowa. Wbudowany HDD 40GB.

460DX-2 46" wyświetlacz LCD firmy Samsung jest przeznaczony do stosowania jako wyświetlacz samoemu 10000 : 1, wyświetlacz prezentuje piękne obrazy w przyciągającym wzrok wysokiej rozdzielczości wyświetlacz obsługuje szeroką gamę opcji łączności, w tym VGA, DVI, HDMI, Component i Composite, a także wspiera RS232, zaś super cienka ramka sprawia, że idealnie nadaje się do wyświetlania estetyczne, urzekające ścian wideo. 460DX-2 to wysokiej jakości monitor komputerowy i multimedialny zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach.

Wbudowane głośniki 20W o dużej mocy zapewniają głębokie, bogate dźwięki, które uzupełniają niesamowity obraz HD na ekranie. Dzięki rozdzielczości 1920 x 1080, wyświetlacze komercyjne Samsung są w stanie wyświetlać obrazy o najwyższej możliwej rozdzielczości.

Można nawet wyświetlać z dwóch źródeł na raz za pomocą trybu obraz-w-obrazie, dzięki czemu można oglądać telewizję podczas pracy nad projektem na komputerze. Można kontrolować różne funkcje wyświetlacza za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania. To sprawia, że idealnie nadaje się do wyświetlania informacji w miejscach takich jak dworce kolejowe lub lotnicze czy reklamy w przestrzeni publicznej.

RS-232C In-Out

RS-232C, standard komunikacji szeregowej, jest używany do komunikacji pomiędzy PC i wyświetlaczami. Dzięki Multiple Display Control (MDC) różne wyświetlacze mogą być łatwo i jednocześnie sterowane za pomocą komputera, jest to możliwe z RS-232C

Picture-In-Picture / Picture-by-Picture

Czy Twoja prezentacja wymaga konfiguracji obraz-w-obrazie lub obraz-obok-obrazu, wszystko to Samsung LFD umożliwia. Gdy jeden obraz nie wystarczy, dwa sygnały wideo mogą być wyświetlane jednocześnie dla maksymalnego efektu. Funkcje Picture-In-Picture (PIP) i Picture-by-Picture (PBP) pozwalają użytkownikom cieszyć się obrazami z dwóch różnych źródeł jednocześnie

Umieszczenie w najjaśniejszych obszarach

Bez względu na to, gdzie umieścisz swój ekran, obrazy będą krystalicznie czyste. 460DX-2 oferuje jasność do 700cd / m², umożliwiając umieszczenie nawet w miejscach z dużą ilością jasnego światła otoczenia,

Wbudowane głośniki

Zwiększ siłę przekazu, mając do dyspozycji doskonały obraz i wyraźny dźwięk. Wbudowane głośniki sprawiają, że Twoje komunikaty będą dobrze słyszalne i wyraziste, a Ty zaoszczędzisz pieniądze i miejsce, nie musząc kupować i montować głośników zewnętrznych. Głośniki o wysokiej mocy 10W x 2 zapewniają głębokie, bogate dźwięki, które będą uzupełniać niesamowity obraz HD na ekranie. Nie są potrzebne oddzielne komputery,

Sterowanie wieloma monitorami, bez konieczności instalowania i uruchamiania przewodów do oddzielnego komputera. Samsung LFD posiada potężny wbudowany komputer. Jego opcjonalne rozwiązanie multi-sieć (do zakupu osobno) jest łatwe w konfiguracji za pośrednictwem sieci LAN, łatwe do zarządzania za pomocą oprogramowania serwera, i opłacalne do uruchomienia. A dzięki zoptymalizowanemu procesorowi, CPU RAM i pamięci, będziesz miał wszystko, czego potrzeba, aby przekazać wiadomości skutecznie

Zaawansowane chłodzenie, praca 24/7

Innowacyjna technologia Samsung umożliwia wyświetlanie obrazu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Urządzenie wyposażone jest w innowacyjną technologię chłodzenia, która poprawia rozpraszanie ciepła, obniżając wewnętrzną temperaturę urządzenia. Dzięki temu monitor może pracować przez całą dobę przez dłuższy czas, bez konieczności wykonywania kosztownych prac serwisowych lub konserwacyjnych.

Rozdzielczość Full HD 1080p

Dzięki rozdzielczości 1920 x 1080, wyświetlacze komercyjne Samsung są w stanie wyświetlać obrazy o najwyższej, możliwej rozdzielczości.

Standard VESA do montażu na ścianie

Umożliwia prostą instalację

Ściany wideo nawet do 5 x 5

Zintegrowany procesor do ścian wideo daje elastyczność do tworzenia ścian wideo 5x5

Cienka ramka 20mm

Cienka ramka 20mm (0,78 ") pozwala na tworzenie bezproblemowej ściany wideo. Tryb Natural kompensuje zniekształcenia.

Ponadto wąska i kompaktowa obudowa pozwala na zestawianie monitorów ze sobą, czyniąc je idealnymi produktami do budowy ścian wideo.

Szybki czas reakcji

Szybki czas reakcji 8 ms gwarantuje stabilne oglądanie DVD i wideo. Idealny dla multimedialnych aplikacji, gier, animacji i wideo z World Wide Web.

Dodatkowe funkcje

Czujniki: wykrywania błędu lampy / anty retencji / jasności / temperatury / wbudowany wentylator / plug and play (DDC2B, DDC / CI) / Video Wall (5 x 5) / pivot / blokada przycisków / cyfrowy układ łańcuchowy

Cechy:

profesjonalny panel DID LCD z możliwością pracy ciągłej*

praca do 20h/dobę (możliwość płatnego rozszerzenia do 24/7)

możliwość zbudowania ściany 5x5

modele "n" -> wbudowany PC z procesorem Athlon Dual-Core, WinXP, umożliwiający pracę w sieci

funkcja MagicRotation (praca w trybie pionowym lub poziomym z inteligentnym wyświetlaniem obrazu)

oprogramowanie MagicInfo do zdalnej kontroli monitora

RS232C z funkcją LoopOut

wbudowany czujnik temperatury i układ chłodzenia

czas reakcji matrycy LCD : 8ms (GtG)

kąt widzenia 178/178 stopni

gwarancja 3 lata door-to-door (możliwość płatnego rozszerzenia do 5 lat)

modele 400/460DX/DX(n)-2 wyposażone są w dysk twardy (40GB)

funkcja PIP/PBP

Rozdzielczość Full HD 1920x1080

Jasność (cd/m²) 700

Kontrast 3.000:1 (Dynamic C/R 30.000:1)

Ramka 20 mm