

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**SONY**

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa     | <b>EVI-D70P - Model EVI-D70P to kamera PTZ do zdalnego filmowania i zdalnego monitoringu.</b> |
| Cena      | <b>99 999,00 zł</b>                                                                           |
| Producent | <b>Sony</b>                                                                                   |

### OPIS PRODUKTU

Inteligentna komunikacja pozwalająca zarejestrować zdalnie każdą scenę

Kamera EVI-D70P to połączenie wysokiej jakości kolorowego obrazu i elastyczności zdalnej obsługi funkcji obracania/przechylania/przybliżania w kompaktowym i łatwym w obsłudze urządzeniu. Kamery te są wyposażone w obiektyw z zoomem optycznym 18x i pozwalają przybliżyć niewielkie lub odległe obiekty z zachowaniem ostrości obrazu.

W porównaniu z poprzednim modelem EVI-D31 kamera EVI-D70P oferuje mechanizm obracania/przechylania o szerszym zakresie i większej szybkości.

Co więcej, wszystkie kamery można montować na suficie — to nowość w gamie popularnych kamer EVI firmy Sony.

Kamera EVI-D70P jest wyposażona w różne funkcje zwiększające wygodę użytkowania, takie jak automatyczny filtr podczerwieni, alarm czy sterowanie przez interfejs szeregowy RS-232C/422, dzięki którym dobrze sprawdza się we wszelkich zastosowaniach z zakresu zdalnego rejestrowania obrazu, takich jak nauczanie na odległość, wewnętrzne i zewnętrzne systemy bezpieczeństwa, sale sądowe, miejsca imprez, sale koncertowe i wiele innych.

Możliwość montażu na suficie/na biurku:

Nową kamerę EVI-D70P można zamontować na suficie lub na biurku, co jest ewenementem w segmencie urządzeń PTZ. Dodatkowo do kamery dołączony jest kompletny zestaw do montażu na suficie.

Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi CCD Exview HAD:

Zastosowanie przetwornika Sony CCD Exview HAD oznacza lepsze parametry podstawowe kamer. Poszczególne modele zapewniają na przykład wysoką czułość — na poziomie 1 luksa (typowo) — oraz niski poziom rozmyć i zakres D.

Funkcja automatycznego filtra podczerwieni (wyłączanie filtra odcinającego światło podczerwone):

Funkcja automatycznego filtra podczerwieni, która automatycznie przełącza ustawienie podłączonego lub odłączonego filtra odcinającego światło podczerwone, jest automatycznie wyłączona (ICR WŁ.), a czułość podczerwieni jest zwiększona. Filtr aktywuje się automatycznie w zależności od intensywności

światła otoczenia, umożliwiając efektywne działanie kamery tak w dzień, jak i w nocy.

Sterowanie przez interfejs szeregowy RS-232C lub RS-422 (VISCA):

Wszystkie ustawienia kamery i funkcji obracania/przechylania/przybliżania można kontrolować zdalnie za pomocą komputera. W przypadku połączenia RS-232C maksymalna długość kabla wynosi 15 metrów, natomiast w przypadku połączenia RS-422 jest to aż 1200 metrów.

W przypadku pytań, proszę o kontakt:

[adam@kraftmann.com](mailto:adam@kraftmann.com)

GSM. 504 58 64 88

tel. 22 490 31 43