

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Nazwa | CUE controlCUE-basic CS0552 Kontroler |
|-------|---------------------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Cena | 5 149,00 zł |
|------|-------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Producent | CUE |
|-----------|-----|

## OPIS PRODUKTU

Główne cechy 1x Wired 10/100 BaseT LAN for system communication and for IP control port

1x

Keypad port

1x

Bi-directional RS-232/485 port

1x

Sensor port

4x

Universal port

2x

Low-voltage relay

Czujnik przechwytywania kodu IR

Platforma procesorowa ARM®

Wewnętrzna pamięć RAM 256 MB, flash 256 MB

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Zasilacz typu Power over Ethernet

Kompaktowa obudowa do montażu powierzchniowego lub wolnostojąca, metalowa

Strony internetowe serwera WWW i administratora do konfiguracji

Prosta konfiguracja dla łatwej konfiguracji bez programowania

controlCUE-basic to w pełni funkcjonalny sterownik IP z jednym portem klawiatury, jednym dwukierunkowym portem szeregowym RS-232/485, jednym portem czujnika obecności, czterema portami uniwersalnymi i dwoma przekaźnikami niskiego napięcia.

Każdy port uniwersalny może być używany jako wejście lub wyjście cyfrowe, wyjście szeregowe RS-232, a także wyjście podczerwieni. Kontroler pracuje jako w pełni programowalna jednostka autonomiczna i współpracuje z ośmioprzyciskową klawiaturą klawiaturową CUE-55 oraz innymi centralami i panelami dotykowymi CUE. Kontroler przechowuje datę i godzinę za pomocą wbudowanego zegara czasu rzeczywistego (RTC), umożliwiając w ten sposób szeroką gamę aplikacji do planowania rozproszonego.

Jednokablowe połączenie Ethernet zapewnia łatwą integrację z siecią. Kontroler jest wyposażony w technologię Power over Ethernet (PoE), która umożliwia przesyłanie danych i zasilania za pomocą kabla sieciowego Ethernet. Kontroler można łatwo zainstalować na dowolnej powierzchni. Kontroler ten jest wyposażony w serwer WWW i umożliwia konfigurację poprzez standardową przeglądarkę internetową. Programowanie jednostek opiera się na standardowym narzędziu programistycznym CUE Cue Visual Composer.

Schematy zastosowań

Prosty system sterowania

Prosty i ekonomiczny pakiet sterowania

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewniany przez klawiaturę CUE-55

Idealne rozwiązanie do sterowania AV, a także do kontroli środowiska

Nadaje się do sal konferencyjnych, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych itp.

Wiele klawiatur

Więcej klawiatur podłączonych do jednego kontrolera

Można używać wszystkich klawiatur podłączonych poprzez RS-485, 4-żyłowy płaski przewód telefoniczny lub kabel CATx

Więcej klawiatur w pomieszczeniu, np. jedna na ścianie, druga na stole

Odpowiednie rozwiązanie dla automatyki domowej