

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **CUE liteCUE-tap CS0593 system sterowania z klawiaturą przyciskową**

Cena **7 695,00 zł**

Producent **CUE**

OPIS PRODUKTU

LiteCUE

Proste i ekonomiczne rozwiązanie sterujące dla każdej sali konferencyjnej
SALE SPOŁECZNE SALE SPOTKANIA SALE KLASOWE SALE POSIEDZEŃ

INTEGRACJA

- Łatwa integracja sprzętu
- Nie są wymagane żadne inne piloty zdalnego sterowania
- Intuicyjne sterowanie poprzez naciśnięcie przycisku
- Integracja z systemem rezerwacji touchONE

INSTALACJA

- Małe wymiary
- Szybka instalacja przy użyciu Ethernetu i PoE
- Montaż klawiatury na ścianie lub na blacie
- Kompatybilny z wieloma skrzynkami połączeniowymi

PROSTA KONFIGURACJA

- Przyjazna konfiguracja za pomocą wbudowanej strony internetowej
- Nie wymaga żadnego oprogramowania i programowania
- Potężne wsparcie dla kontroli urządzeń IP, szeregowych i IR
- Dostępne różne porty sterujące

Ekonomiczny system sterowania z klawiaturą dotykową Kod produktu: CS0593

Główne cechy

Kompletne, łatwe w obsłudze rozwiązanie do sterowania pomieszczeniem

Klawiatura dotykowa o max. 32 przyciski

Obudowa z tworzywa sztucznego do montażu na blacie lub na ścianie

Sterownik do małych pomieszczeń z różnymi portami sterującymi

Potężne wsparcie dla kontroli urządzeń IP, szeregowych i IR

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego do zaplanowanych operacji

Zasilacz typu Power over Ethernet

Kompaktowa obudowa do montażu powierzchniowego lub wolnostojąca, metalowa

Integracja z systemem rezerwacji touchONE

Podstawowa konfiguracja wdrożenia liteCUE-tap zakłada użycie kontrolera controlCUE-podstawowy, w którym ładowana jest aplikacja sterująca przygotowana przy użyciu narzędzia programistycznego Cue Visual Composer. Następnie jednostka sterująca steruje poszczególnymi urządzeniami zainstalowanymi

w sali konferencyjnej za pomocą protokołu IP, portów szeregowych, podczerwieni, cyfrowych wejść/wyjść i przekaźników.

Maks. Klawiatura dotykowa z 32 przyciskami z wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3" pełni funkcję panelu sterującego. Przyciski sterujące można podzielić na max. liczący 4 strony, a każdy przycisk zawiera wskaźnik informujący o stanie systemu lub poszczególnych urządzeń.

TapCUE-4 i controlCUE-basic są podłączone do tej samej sieci danych, z której oba urządzenia są również zasilane przez PoE. Ta konfiguracja wymaga dwóch portów PoE sieci danych.