

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



ViewSonic®

Nazwa **Monitor interaktywny ViewSonic
ViewBoard IFP6550-2EP**

Cena **12 100,00 zł**

Producent **Viewsonic**

OPIS PRODUKTU

IFP6550-2EP

Monitory interaktywne ViewSonic to idealne narzędzie do współpracy w sali lekcyjnej lub konferencyjnej, wyposażone w najnowocześniejsze technologie wspierające efektywność pracy w grupie.

Technologia UFT

Technologia Ultra Fine Touch zapewnia bezproblemowe pisanie po monitorze. Dla ułatwienia współpracy na jednym monitorze, IFP6550-2EP pozwalają na jednoczesne pisanie dwoma pisakami. Wśród dodatkowych akcesoriów znajdują się pisaki interaktywne o grubości 3mm.

Podwójny długopis

Monitor automatycznie wykrywa grubość pisaka (8 mm i 3 mm) i daje możliwość pisania dwoma jednocześnie w różnych kolorach i grubościach.

Jeden monitor - wiele ekranów

Oprogramowanie ViewBoard® Cast daje możliwość podzielenia obrazu na 4 części, dzięki temu możemy zamieścić więcej treści. Podczas konferencji lub szkoleń dzielenie się materiałami, które powstały na monitorach innych uczestników staje się bardzo proste.

Porty USB

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, jakim są współdzielone porty USB na froncie monitora, raz podłączona pamięć USB będzie dostępna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym komputerze OPS bez potrzeby przekładania pomiędzy portami.

Dźwięk stereo

Zaprojektowany z podwójnymi, zintegrowanymi głośnikami monitor łączy w sobie niesamowitą

wydajność ekranu z dźwiękiem stereo.

Szybki internet

GigaLAN zapewnia szybsze i wydajniejsze połączenie internetowe

Slot OPS

IFP6550-2EP posiada slot OPS, czyli specjalną kieszeń do wbudowania komputera OPS. Taki zestaw pozwala w jednej obudowie zamknąć wielkoformatowy monitor dotykowy wraz z pełnoprawnym komputerem z systemem Windows.

I/O Ports

MENU CONTROLS

USB X 3

Intel Unite® Certified OPS Slot

HDMI OUT

USB 3.0

TOUCH X 2

VGA

HDMI IN X 2

AUDIO IN

CAMERA PORT

VESA® WALL Mount 600x400 mm

INTERNAL SPEAKERS

USB 2.0

AUDIO OUT

RS232

AV IN

SPDIF

LAN