

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



ViewSonic®

Nazwa	Monitor profesjonalny ViewSonic VP2785-2K
Cena	0,00 zł
Producent	Viewsonic

OPIS PRODUKTU

VP2785-2K

27-calowy profesjonalny monitor z certyfikatem Fogra, w 100% Adobe RGB

Certyfikat Fogra

Dokładność kolorów Delta E <2

Sprzętowa kalibracja kolorów

Technologia KVM Switch z USB Type-C

Wszechstronna łączność obsługuje Daisy Chain

Monitor ViewSonic® VP2785-2K WQHD, obejmujący 100% przestrzeni kolorów Adobe RGB i 96% DCI-P3, spełnia wysokie standardy kolorystyczne twórców filmowych, edytorów wideo, animatorów, działów druku, ilustratorów, fotografów i innych specjalistów od projektowania. Certyfikowany przez Fogra jako monitor FograCert klasy A, możesz mieć pewność, że niezależnie od tego, nad czym pracujesz, końcowy wynik będzie dokładny i spójny. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu designowi VP2785-2K jest wyposażony w DisplayPort, a także porty HDMI i USB 3.1 Type-C. Można połączyć łańcuchowo monitory z portów Type-C lub DP. Aby zapewnić precyzyjny, jednolity kolor, każdy z naszych monitorów jest fabrycznie skalibrowany w celu zapewnienia niesamowitej wartości Delta E <2 dla doskonałej dokładności kolorów. Zintegrowana funkcja jednolitości kolorów zapewnia stałą chromatyczność na ekranie, a 14-bitowy stół do przeglądania 3D generuje oszałamiająco gładką paletę 4,39 bilionów kolorów. Co więcej, funkcje zwiększające wydajność obejmują zaawansowaną ergonomiczną konstrukcję, wbudowany czujnik światła i obecności w otoczeniu oraz przełącznik KVM. Dostępna jest również kalibracja sprzętowa, która pozwala szybko i łatwo skalibrować monitor do wideo, fotografii,

projektowania graficznego, tworzenia treści, ilustracji i innych aplikacji.

Podstawowe cechy:

Przekątna: 27"/68.6cm

Rozdzielczość: 2560x1440, 16:9, 109dpi

Jasność: 300cd/m²

Kontrast: 1.000:1 (statyczny), 20.000.000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji: 5ms (GtG), brak danych (MPRT)

Kąt widzenia: 178°/178°

Panel: IPS (AH-IPS)

Kształt: prosty

Powłoka: matowy (non-glare)

Podświetlenie: White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światła

Głębia kolorów: 10bit (1.07 Mrd. kolory)

FRC: Tak (8bit+2bit)

Przestrzeń barw: brak danych (sRGB), 100% (Adobe RGB), 96% (DCI-P3), brak danych (REC 709)

Częstotliwość odświeżania: 60Hz

Zmienna synchronizacja: brak

Częstotliwość sygnału: 15-130kHz (w poziomie), 24-120Hz (w pionie)

Złącza: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)

Dodatkowe złącza: brak

hub USB Out: 3x USB-A 3.0

hub USB In: 1x USB-B 3.0, 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2 (shared)

Audio: 1x Line-Out

Ergonomia: 130mm (Wysokość), 90° (pivot), ±60° (obróć), +21°/-5° (nachylenie)

Kolor: czarny (ramka), czarny (listwa), czarny (stojak)

VESA: 100x100 (zajęty)

Pobór mocy: 53W (maksimum), 40W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.5W (czuwanie)

Zużycie roczne: 58.40kWh

Klasa efektywności energetycznej: B

Zasilanie: DC-In

Wymiary (SxWxG): 612x546x215mm (ze stojakiem), 612x363x57mm (bez stojaka)

Waga: 6.70kg (ze stojakiem), 4.10kg (bez stojaka)

Cechy szczególne: Slim Bezel, USB-C Power Delivery (60W), czujnik obecności, czujnik światła, kalibracja sprzętu (14bit LUT), Picture-in-Picture, zamek zabezpieczający (Kensington), przełącznik KVM, HDCP 2.2, Pantone Validated (Delta-E <2)