

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



ViewSonic®

Nazwa **Monitor Viewsonic 42" Full HD Commercial Display CDP4235**

Cena **5 529,00 zł**

Producent **Viewsonic**

OPIS PRODUKTU

Monitor Viewsonic 42" Full HD Commercial Display CDP4235

Komercyjny wyświetlacz, 42 " Full HD Commercial Display CDP4235 posiada wbudowane gniazdo rozszerzeń umożliwiające bezproblemową integrację akcesoriów, elementów innych firm oraz produktów Open Pluggable Specification (OPS).

Posiada kolorową matrycę aktywną TFT i oferuje rozdzielczość 1920 x 1080, jasność 450 cd / m² i współczynnik kontrastu 4000: 1. Dzięki rozdzielczości 1080p, czasem reakcji 8ms i kącie widzenia 178 ° (H / V), monitor zapewnia obrazy wysokiej jakości na niemal każdej wysokości. Dzięki możliwości wyświetlania wideo, stron internetowych, plików PowerPoint i Flash, monitor jest idealny do użytku w edukacyjnych, detalicznych, publicznych i komercyjnych aplikacjach.

Wyświetlacz CDP4235 jest idealny do zastosowań, które wymagają długotrwałego użytkowania, w tym w handlu detalicznym i restauracjach lub biurach firmowych.

Posiada ona szczelną obudowę o przekątnej 0,6 cala (16,3 mm) i można ją używać do wyświetlania na ścianie wideo w formacie 5 x 5. Korzystając z harmonogramu z funkcją zegara czasu rzeczywistego, można zaprogramować włączanie i wyłączenie timera CDP4235.

CDP4235 jest wyposażony we wbudowane głośniki i może być montowany na statywie lub na ścianie za pomocą mocowania ściennego VESA. Wyposażony w wejścia i wyjścia VGA i DVI, monitor może być połączony szeregowo z wieloma wyświetlaczami, a każdy wyświetlacz może być indywidualnie sterowany przez RS-232.

Podstawowe cechy:

Typ: 42 "kolorowa matryca TFT, LCD

Współczynnik kontrastu: 4000: 1 (typ.)

Kąt widzenia: 178° poziomy, 178° pionowy

Jasność: 450 cd / m² (typ.)

Wyświetlacz: 36.6 "poziomo x 20.6" pionowo; 42 "przekątna

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080, 435mm dot pitch

Czas reakcji: 8 ms

Źródło światła: 50 000 godzin. (typ.)

Współczynnik proporcji: 16: 9

Powierzchnia panelu: antyodblaskowa, twarda powłoka (3H)

1080p, panel 9ms zapewniający żywe i ostre obrazy

Kompatybilny z odtwarzaczem multimedialnym Intel OPS

Możliwość wyświetlania w ścianie wideo do 5 x 5

Możliwość połączenia łańcuchowego RS-232

Wejścia / wyjścia VGA i DVI zapewniające elastyczną łączność i sterowanie

Blokada sterowania zdalnego i panelu

7-dniowe planowanie włączania / wyłączania

Pilot z portem rj-45 z zegarem czasu rzeczywistego i harmonogramem włączania