

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



ViewSonic®

Nazwa	Projektor Viewsonic PJD6381
-------	-----------------------------

Cena	3 667,00 zł
------	-------------

Producent	Viewsonic
-----------	-----------

OPIS PRODUKTU

Projektor Viewsonic PJD6381

ViewSonic PJD6381 jest potężnym, wszechstronnym projektorem o rozdzielczości XGA, który jest wyposażony w obiektyw krótkiego rzutu (Ultra-short throw) i może wyświetlać większy obraz z mniejszej odległości od ekranu niż konwencjonalne obiektywy. Obiektyw krótkiego rzutu jest idealny do mniejszych sal konferencyjnych, sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych.

PJD6381 oferuje szereg funkcji w przystępnej cenie. Z jasnością 2500 lumenów oraz współczynnikiem kontrastu 2400: 1 zapewnia jasny, żywy obraz.

W przeciwieństwie do innych technologii, takich jak LCD wykorzystujących tylko trzy kolory podstawowe w celu wytworzenia obrazu technologia DLP z BrilliantColor™ wykorzystuje sześć różnych kolorów. BrilliantColor nie tylko poprawia dokładność kolorów, rozjaśnia wtórne kolory również.

Lubisz oglądać telewizję wysokiej rozdzielczości z dysków Blu-ray? Można je oglądać na PJD6381 zarówno 720p i 1080i. Można również oglądać telewizję w NTSC, NTSC 4.43, PAL i SECAM.

Można kontrolować PJD6381 z dowolnego miejsca dzięki LAN i RJ45. Można użyć protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) w celu monitorowania, zarządzania projektorem. Można także wysłać komunikaty do każdego PJD6381 w sieci. Można ustawić powiadomienia e-mailem, gdy są problemy np. jak wentylator nie pracuje lub gdy lampa zbliża się do końca okresu użytkowania. Dzięki funkcji Off-to-go można po prostu odłączyć projektor, gdy prezentacja jest skończona. Funkcja ta pozwala w prosty sposób odłączyć projektor i iść bez czekania aż ostygnie. Off-to-Go chroni żywotność lampy w sytuacji nagłego zaniku zasilania.

Najnowsza technologia BrilliantColor zapewnia oszałamiającą cyfrową jakość, realistyczne kolory i wyraźne grafiki. Wyrafinowane sześć-segmentowe (czerwony, zielony, niebieski, cyjan, magenta i żółty) koło kolorów zwiększa wydajność żółtego koloru, który jest kluczem do dokładnego i żywego odwzorowania kolorów. Panel DLP oferuje bonus: nie wymaga żadnych filtrów, które muszą być

okresowo czyszczone i wymieniane.

Technologia DLP wykorzystuje miliony cyfrowych urządzeń mikrolusterek (DMDS), które odbijają światło, aby stworzyć wspólny obraz.

Oprócz wysokiej rozdzielczości formatów, które obejmują 720p i 1080i przy 24 fps, 25fps i 30fps (klatek na sekundę) PJD6381 może zaakceptować NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60 sygnałów telewizyjnych oraz SECAM.

Tryb Eco wydłuża żywotność lampy do 6000 godzin oraz zmniejsza poziom hałasu wentylatora z 30 dB do 29 dB.

Funkcja Closed Captioning została opracowana, aby film nadawał się dla słabosłyszących, ale również jest przydatna dla osób, których językiem ojczystym nie jest język angielski. PJD6381 może obsługiwać wszystkie z nich: CC1 (closed caption1, najbardziej popularny kanał), CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3 i T4.

Można zabezpieczyć PJD6381 hasłem przed nieautoryzowanym użyciem. Dla bezpieczeństwa fizycznego jest zarówno pasek bezpieczeństwa, przez które można wkręcić opcjonalny kabel stalowy i gniazdo Kensington dla opcjonalnej, kompatybilnej blokady Kensington.

Osiem trybów trybów obrazu, dzięki czemu na pewno znajdziesz taki, który jest najlepszy dla danej sytuacji:

- PC: Dla komputera lub notebooka

- Film: Do kina domowego

- sRGB: Dla standardowych kolorów PC

- White Board

- Black Board

- Green Board

- Światło dzienne: W środowisku dziennym

- Użytkownik: Aby zapamiętać ustawienia użytkownika

Podstawowe cechy:

Display System 0.55 "Digital Micromirror urządzenia DLP Texas Instruments

Rozdzielczość natywna XGA (1024 x 768)

Liczba pikseli 786.432

Jasność 2500 lumenów

Współczynnik kontrastu 2400: 1 (z DCR)

Proporcje obrazu 4: 3 (16: 9 Compatible)

System NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM

Zgodność HDTV 720p, 1080i (24 klatek na sekundę, 25fps, 30fps)

Obiektyw F = 2,83, f = 7,73 mm

Focus / zoom Regulacja ręczna / Manual 1.2x

Przesunięcie obiektywu Brak

Zalecana wielkość projekcji 40 - 300 "

Korekcja Keystone $\pm 40^\circ$ w pionie cyfrowa

Wbudowany głośnik 5 Watt x 2

Złącza wejścia / wyjścia

Wejście terminali komputerowych RGB (15-stykowe Mini D-Sub może zaakceptować wejście komponentowe) x 2

Composite (RCA) x 1

S-Video (4-pin Mini DIN) x 1

Audio (3,5 mm mini jack) x 1

Sterujące (RS-232 9-pin D-Sub) x 1

Kontrola (RJ-45) x 1

Terminale wyjściowe komputera RGB (15-stykowe Mini D-Sub) x 1

Audio (3,5 mm mini jack) x 1