

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Pure Acoustics Zestaw RV-6000, 799 mocca, czarny**

Cena **2 099,00 zł**

Producent **Pure Acoustics**

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka ogólna amplituner RV-6000

Wzmacniacz 6 x 150W z dźwiękiem 5.1 Surround i wbudowanym wzmacniaczem subwoofera
HDMI (wersja 1.4a z obsługą 3D i Audio Return Channel 4in/1out)

Wsparcie Dolby Digital EX, DTS 96/24 surround

Wysokiej jakości odtwarzanie plików muzycznych w trybie Pure Audio

Audio Delay (Lipsync) automatyczne za pośrednictwem HDMI

Prosta konfiguracja głośników w trybie „Easy Setup”

Regulowana częstotliwość podziału zapewnia lepsze fazy dźwięku między głośnikami i naturalne pole dźwiękowe.

Panel frontowy wykonany z aluminium

Wejścia AV na panelu czołowym (AV-AUX)

Tuner z systemem RDS

Pilot zdalnego sterowania

Tryb łatwego programowania systemu

Wymiary: 430 x 159 x 373 mm

Charakterystyka produktu - AV799 F

Konstrukcja

Kolumna podłogowa 3-drożna

Moc maksymalna

250 W

Pasma przenoszenia

38 Hz - 20 kHz

Czułość

90 dB

Impedancja

8 Ohm

Częstotliwość zwrotnicy

2500 / 3500 Hz

Wypożenie

2 x 6.5" głośnik niskotonowy PC CON

1 x 6.5" głośnik średniotonowy FPC CON

1 x 1" tweeter z jedwabną kopułką SCOS

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

100 x 31 x 32 cm

Waga

15 kg

Wykończenie

Obudowa drewniana czarna, wiśnia lub mocca.

Grill czarny lub srebrny.

Charakterystyka produktu - AV799 C

Konstrukcja

Głośnik centralny 2-drożny

Moc maksymalna

150 W

Pasma przenoszenia

60 Hz - 20 kHz

Czułość

87 dB

Impedancja

8 Ohm

Częstotliwość zwrotnicy

2700 Hz

Wypożenie

2 x 5" głośnik nisko-średniotonowy z napędem PC CON

1 x 1" tweeter z jedwabną kopułką SCOS

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

18 x 65 x 19 cm

Waga

5 kg

Wykończenie

Obudowa drewniana czarna, wiśnia lub mocca.

Grill czarny lub srebrny.

Charakterystyka produktu - AV799 S

Konstrukcja

Głośnik regałowy 2-drożny

Moc maksymalna

150 W

Pasma przenoszenia

60 Hz - 20 kHz

Czułość

87 dB

Impedancja

8 Ohm

Częstotliwość zwrotnicy

3000 Hz

Wypożażenie

1 x 5" głośnik nisko-średniotonowy z napędem PC CON

1 x 1" tweeter z jedwabną kopułką SCOS

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

31 x 20 x 19 cm

Waga

3 kg

Wykończenie

Obudowa drewniana czarna, wiśnia lub mocca.

Grill czarny lub srebrny.